

Инструкция по применению бесцветной грунтовки суперконцентрата DAMY FLOOR для впитывающих оснований
Условия нанесения и способ применения

- Работы следует выполнять в сухих условиях при температуре воздуха, основания и грунтовки не ниже +5°C и относительной влажности воздуха менее 80%. Основание должно быть прочным, чистым, сухим и не содержать веществ, препятствующих адгезии. Отслаивающийся материал и старые непрочные покрытия следует полностью удалить шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. Окна, двери и прочие элементы, не подлежащие грунтованию, укрыть малярной лентой.
- Концентрат. Взболтать и разбавить водой в зависимости от типа поверхности согласно таблице. Равномерно, без пробелов и образования луж нанести рабочий раствор на подготовленное основание кистью, валиком или методом распыления.
- Сразу после окончания работ инструмент тщательно вымыть. Затвердевшую грунтовку можно удалить растворителем или механическим способом.

Тип поверхности	Разбавление концентрат: вода	Количество слоев
Впитывающая (бетонные, цементно-песчаные, ангидритовые стяжки)	1:5	1 слой*
При подготовке основания под нанесение клея, промежуточного грунтования цементных самонивелирующих смесей или ремонтных составов	1:7	1 слой*
Сильновпитывающая (ячеистый бетон, газосиликатный блок, штукатурка, шпаклевка и др.)	1:9	1-2 слоя с интервалом не менее 1 часа*
Для укрепления слабых, отслаивающихся оснований	1 этап – 1:9, 2 этап – 1:7, 3 этап – 1:5	3 слоя с интервалом не менее 1 часа

*При чрезмерном впитывании основания грунтование поверхности произвести повторно.

Хранение и утилизация

- Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +35°C в заводской невскрытой упаковке. Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых солнечных лучей. Пустую тару утилизировать как бытовой мусор.